

(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С  
ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(19) ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Международное бюро



(43) Дата международной публикации:  
29 сентября 2005 (29.09.2005)

РСТ

(10) Номер международной публикации:  
WO 2005/089635 A1

(51) Международная патентная классификация <sup>7</sup>:  
A61B 3/10, 3/028

[KOVALCHUK, Nadezda Stanislavovna, Moscow (RU)].

(21) Номер международной заявки: РСТ/RU2005/000124

(81) Указанные государства (если не указано иначе, для каждого вида национальной охраны): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BW, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) Дата международной подачи:  
22 марта 2005 (22.03.2005)

(25) Язык подачи: русский

(26) Язык публикации: русский

(30) Данные о приоритете:  
2004108174 22 марта 2004 (22.03.2004) RU

(71) Заявитель и

(72) Изобретатель: ЛАРИЧЕВ Андрей Викторович [RU/RU]; ул. Б. Филевская, д. 49, корп. 1, кв. 31, Москва, 121433 (RU) [LARICHEV, Andrey Victorovich, Moscow (RU)].

(84) Указанные государства (если не указано иначе, для каждого вида национальной охраны): ARIPO патент (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), евразийский патент (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), европейский патент (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), патент OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) Изобретатели; и

(75) Изобретатели/Заявители (только для (US): ИРОШНИКОВ Никита Георгиевич [RU/RU]; ул. Берзарина, д. 3, корп. 2, кв. 163, Москва, 123298 (RU) [IROSHNIKOV, Nikita Georgievich, Moscow (RU)]; РЕСНЯНСКИЙ Артем Юрьевич [RU/RU]; ул. Климашкина, д. 9, кв. 47, Москва, 123557 (RU) [RESNYANSKY, Artem Jurievich, Moscow (RU)].

Опубликована

С отчётом о международном поиске.


(74) Агент: КОВАЛЬЧУК Надежда Станиславовна, а/я 52, ООО «КОНА-ПАТЕНТ», Москва, 115446 (RU)

В отношении двухбуквенных кодов, кодов языков и других сокращений см «Пояснения к кодам и сокращениям», публикуемые в начале каждого очередного выпуска Бюллетеня РСТ.

(54) Title: ABERROMETER PROVIDED WITH A VISUAL ACUITY TESTING SYSTEM

(54) Название изобретения: АБЕРРОМЕТР С СИСТЕМОЙ ТЕСТИРОВАНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

(57) Abstract: The group of inventions is used for a medical clinical practice for automatically measuring a human eye aberration, determining a subjective visual acuity associated with the selection of a best spherocylindrical correction, investigating the influence of high orders aberrations on the visual acuity and for prognosticating the eye correction results. The inventive aberrometer comprises a point light source which is projected on the eye retina and forms a virtual source thereon whose radiation is dispersed by said retina and passes through the eye optical systems acquiring a phase modulation corresponding to the total eye optical aberration. Said aberrometer also comprises a system for measuring the shape of the radiation wave front coming out from the eye which is embodied in the form of a wave front sensor whose output signal is transmitted to a device control system, an aberration compensation system which is disposed between the human eye and an measuring system and through which the radiation coming out from the eye and projected on the eye retina of the virtual source passes and a test picture projector which projects the test picture image on the eye retina. In the particular embodiments, said aberrometer is provided with an additional adjusting, self-calibrating and self-testing system, wherein the aberrometer control system can be complemented with a microprocessor controller. The inventive method for setting the aberrometer consists in establishing a required distance between the device and a patient eye by illuminating the eye, in projecting a mark picture on the iris thereof and in visually observing the relative positions of the projected mark pictures and the three-dimensional displacement of the device and/or the eye with respect thereto.



AA MICROPROCESSOR CONTROLLER  
BB COMPUTER

[Продолжение на след. странице]

WO 2005/089635 A1